

## Pflegegerät für wassergebundene Wege **Stonex WPL**

...das ideale Pflegegerät für wassergebundene Wege zur Dauerpflege sowie zum Aufrauen der Oberschicht nach einem Neuaufbau zur besseren Wasseraufnahme



### **Vorzüge die Sie nutzen sollten:**

- ... Stufenlose Arbeitsbreitenverstellung von 1,20 m bis 1,80 m.
- ... Verstellung der Arbeitswerkzeuge zur Erhaltung eines Dachprofils um 1,2 oder 3° ist ohne Werkzeug möglich.

Beide Einstellungen sind jeweils in Minutenschnelle durchgeführt.



# Stonex WPL

Neu angelegte sowie ältere wassergebundene Wege sollten zu ihrem Erhalt häufiger gepflegt und dabei möglichst schon der aufkeimende Wildwuchs frühzeitige bekämpft werden.

Hierzu können wir Ihnen das Stonex Pflegegerät WPL empfehlen. Es ist ausgestattet mit vier x-förmig angeordneten, stufenlos ausschiebbaren Seitenbürsten und einer höhenverstellbaren Mittelbürste. Die Seitenbürsten lassen sich vertikal um 1, 2 oder 3° verstellen, um das Dachprofil zu erhalten. Die Verstellung erfolgt durch das Umstecken je eines Bolzens.

Die geringste Arbeitsbreite beträgt, ebenso wie die Gerätebreite, 1,17 m. Die größte Arbeitsbreite des WPL beträgt 1,77 m. Durch entsprechende Einstellung der Außenbürsten kann bei einer zusätzlichen Fahrt in Gegenrichtung eine Arbeitsbreite von bis zu 3,40 m erzielt werden.

Der Arbeitsvorgang erfolgt durch Abbürsten der Wegoberfläche mit harten Bürsten. Hierbei wird ein Aufrauen der Oberfläche erreicht und somit eine bessere Wasseraufnahme erzielt. Gleichzeitig wird durch die vorderen nach vorn gewinkelten Seitenbürsten Material nach innen geleitet. Das füllt Vertiefungen auf. Junger Wildwuchs und Moos werden abgebürstet. Die mittlere Bürste hat die Aufgabe bei nach außen verstellten Seitenbürsten die Arbeit auf dem freien Mittelstreifen zu erledigen. Die hinteren Außenbürsten sollen die Vorderen unterstützen und dabei überflüssiges Material wieder nach außen verteilen.

## Technische Daten:

Gerätelänge ohne/mit Deichsel:	2,20 m / 2,70 m	Gewicht: ca. 180 kg
Gerätebreite Transportbreite:	1,17 m	Farbe: RAL 6018
Arbeitsbreite Min/Max	1,17 m / 1,80 m	

## Geräte aus dem Lieferprogramm

...für die Tennenplatzpflege



### Stonex Tennenflächen-Oberschicht-Aussiebgerät SRG 2

Mit dem Stonex SRG2 können Tennenflächen ab- sowie ausgesiebt werden. Material einer jeweils festgelegten Größe kann die Siebe passieren, größere Teile werden in einer entleerbaren Wanne aufgefangen. Weiterhin kann vorher aufgebracht Stützkorn ( z.B.: 1 – 4 mm) mit dem Altmaterial der Verschleißschicht homogen vermischt werden. (Arbeitsbreite 1,75 m).

...für die Wegepflege



### Stonex Oberschichtbrecher f. wassergebundene Wege WB 12.01

Das Stonex WB12.01 dient zum Aufbrechen verhärteter, wasserundurchlässiger Oberschichten wassergebundener Wege. Durch das Brechersystem wird aufgetragenes Stützkorn mit dem Altmaterial vermischt und findet nach der Verfestigung sehr guten Halt auf dem Untergrund. (Arbeitsbreite 1,20, 1,60 und 1,80 m)